



A2-El-P Monitore

A2-El-P Monitore LL – mit Tasten zur lokalen manuellen Steuerung und mit virtuellem Potentiometer (Leichtmetall G-Al Si 9)

- A2-El-P/F, LL, mit elektrisch einstellbarer Vollstrahl/Nebelstrahldüse
- A2-El-P/FOG, LL, mit elektrisch einstellbarer druckausgeglichener Vollstrahl/Nebelstrahldüse

Caccialanza & C. behält sich das Recht vor, technische Daten oder Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung aufgrund technischen Fortschritts zu ändern oder zu modifizieren.



A2-El-P Monitore LL - mit Tasten zur lokalen manuellen Steuerung und mit virtuellem Potentiometer

A2-El-P/F, LL, mit elektrisch einstellbarer Vollstrahl/Nebelstrahldüse

- Elektrisch ferngesteuerter und lokal manuell gesteuerter Schaum-/Wasser-Monitor A2-El-P/F Typ,
- Körper aus seewasserfester Leichtmetalllegierung G-Al Si 9,
 - horizontale und vertikale Bewegung mit elektrischem Mehrgangaktuator IP 67, mit integriertem Elektromotor 24 V, 0,21 kW, ausgerüstet mit einstellbaren Endschaltern, Drehmomentschaltern (Überlastschutz) und virtuellen Thermoschaltern, mit integriertem virtuellem Potentiometer zur Fernsteuerung,
 - horizontale und vertikale Bewegung auf Kugellagern, Rotationsbereich 360° (einstellbar), Elevationsbereich +125°/-75° (einstellbar),
 - Einlaß-Flansch 2½" ANSI 150 lbs RF or DN 65 DIN PN 16,
 - mit elektrisch einstellbarer Schaum-/Wasserdüse für Vollstrahl und Nebelstrahl, aus vergüteter Leichtmetalllegierung mit Schutzmanschette aus synthetischem Gummi, Durchflußrate 500 l/min bis 2.000 l/min,
 - Äußerer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung $\geq 40\mu$,
2. und 3. Polyurethan-Farbe Rot RAL 3000 $\geq 30\mu$ (je Schicht)
Gesamtschichtdicke $\geq 100\mu$

2½" ANSI 150 lbs R.F. Flansch							
Typ	Code Nr.	Öffnung Ø (mm)	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Druck am Flansch (bar)	Wurf- weite (m) *	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A2 El/F 1.000	5272135210	24	500	8,2	50	70	52040019
A2 El/F 1.600	5272135220	30	800	8,6	55	70	52040019
A2 El/F 2.000	5272135230	32	1.000	8,9	60	70	52040019
A2 El/F 2.400	5272135240	36	1.600	9,3	62	70,5	52040019
A2 El/F 3.000	5272135250	40	2.000	10,0	65	70,5	52040019
DN 65 DIN PN 16 Flansch							
Typ	Code Nr.	Öffnung Ø (mm)	Durchfluß bei 8 bar (l/min)	Druck am Flansch (bar)	Wurf- weite (m) *	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A2 El/F 1.000	5272131210	24	1.000	8,2	50	70	52040019
A2 El/F 1.600	5272131220	30	1.600	8,6	55	70	52040019
A2 El/F 2.000	5272131230	32	2.000	8,9	60	70	52040019
A2 El/F 2.400	5272131240	36	2.400	9,3	62	70,5	52040019
A2 El/F 3.000	5272131250	40	3.000	10,0	65	70,5	52040019

* Garantierte Mindestwurfweite bei angegebenem Druck.



A2-El-P/FOG, LL, mit elektrisch einstellbarer druckausgeglicherer Vollstrahl/Nebelstrahldüse

- Elektrisch ferngesteuerter und lokal manuell gesteuerter Schaum/Wasser-Monitor A2-El-P/FOG Typ,
- Körper aus seewasserfester Leichtmetalllegierung G-Al Si 9,
- horizontale und vertikale Bewegung mit elektrischem Mehrgangaktuator IP 67,
mit integriertem Elektromotor 24V DC, 0,21 kW,
ausgerüstet mit einstellbaren Endschaltern, Drehmomentschaltern (Überlastschutz) und virtuellen
Thermoschaltern,
mit integriertem virtuellem Potentiometer zur Fernsteuerung,
- horizontale und vertikale Bewegung auf Kugellagern,
Rotationsbereich 360° (einstellbar),
Elevationsbereich +125°/-75° (einstellbar),
- Einlaß-Flansch 2½" ANSI 150 lbs RF or DN 65 DIN PN 16,
- mit elektrisch und manuell einstellbarer druckausgeglicherer Schaum-/Wasserdüse für Vollstrahl und
Nebelstrahl aus vergüteter Leichtmetalllegierung mit Schutzmanschette aus synthetischem Gummi,
max. Sprühwinkel 130°,
Durchflußrate 500 l/min bis 2.000 l/min,
- Äußerer Schutzanstrich: sandgestrahlt SA 2,5, 1. Epoxy-Grundierung ≥40µ,
2. und 3. Polyurethan-Farbe Rot RAL 3000 ≥30µ (je Schicht)
Gesamtschichtdicke ≥100µ

2½ " ANSI 150 lbs R.F. Flansch						
Typ	Code Nr.	Durchfluß bei 7 bar (l/min)	Druck am Flansch (bar)	Wurf- weite (m) *	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A2 El/Fog	5272135200	500	7,2	40	51	52040020
		800	7,6	45		
		1.000	7,9	50		
		1.600	8,3	54		
		2.000	9,0	58		
DN 65 DIN PN 16 Flansch						
Typ	Code Nr.	Durchfluß bei 7 bar (l/min)	Druck am Flansch (bar)	Wurf- weite (m)*	Gewicht (kg)	Zeichn.Nr.
A2 El/Fog	5272131200	1.000	7,2	50	71	52040020
		1.600	7,6	55		
		2.000	7,9	60		
		2.400	8,3	62		
		3.000	9,0	65		

* Garantierte Mindestwurfweite bei angegebenem Druck.