



Carrelli Portafusto

Carrello Portafusto tipo CA 200/LM

- equipaggiato con miscelatore di linea Z2 e lancia schiuma a media espansione LM200
- equipaggiato con miscelatore di linea Z4 e lancia schiuma a media espansione LM400

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Carrelli Portafusto

Carrello Portafusto tipo CA 200/LM 200

Il carrello portafusto tipo CA 200/LM 200 è costituito da:

- carrello monoasse in tubo di acciaio saldato, idoneo per il traino e la movimentazione all'interno di aree industriali, completo di:
 - 2 ruote gommate,
 - occhione di traino,
- selle di contenimento e supporti per l'applicazione e il fissaggio di un fusto di liquido schiumogeno da 200 lt., di un miscelatore di linea autoaspirante e di una lancia schiuma a media espansione,
- 2 selle laterali per il contenimento di 2 tratti di manichetta Ø 2½" da 20 m.,
- cassetta porta attrezzi,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, 1 mano di fondo epossidico, 40µ, 2 mani di vernice poliuretanica, 30µ cad, rosso RAL 3000, spessore complessivo a secco 100µ

ed è equipaggiato con:

- fusto di liquido schiumogeno da 200 lt. (a richiesta),
- miscelatore di linea autoaspirante tipo Z 2,
(da utilizzare in combinazione con una lancia schiuma a media espansione tipo LM 200 o equivalente),
 - portata di miscela 200 lt./min.,
 - pressione di esercizio 5÷12 bar,
 - perdita di carico ca. 2,5 bar,
 - max. altezza di aspirazione 3 m.
- corpo in ottone / tubo di acciaio al carbonio,
 - ugello eiettore in ottone,
 - cono diffusore in PVC,
 - nipplo di ingresso liquido schiumogeno in ottone con valvola di non ritorno e foro calibrato per regolazione percentuale di miscelazione 6% (o 3%),
- completo di tubo pescante lunghezza 2,5 m.,
- con raccordi di ingresso e di uscita UNI 70 in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, 1 mano di fondo epossidico, 40µ, 2 mani di vernice poliuretanica, 30µ cad, rosso RAL 3000, spessore complessivo a secco 100µ
- lancia schiuma a bassa espansione tipo LM 200,
(da utilizzare in combinazione con un miscelatore di linea autoaspirante tipo Z 2 o equivalente),
 - portata di miscela 200 lt./min. a 5 bar,
 - rapporto di espansione ca. 1÷80,



- portata schiuma 16 m³/min. con liquido schiumogeno sintetico,
 - nipplo di ingresso e crocera in acciaio inox AISI 304,
corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con maniglia saldata in acciaio inox AISI 304,
maglie interne a rete in acciaio inox AISI 304,
ugello in ottone,
 - con raccordo di ingresso UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordo BS 2½" M in
ottone, raccordo STORZ B 75 in lega leggera o altro raccordo secondo differenti Standard
Nazionali a richiesta),
 - gittata ca. 5 m. alla portata nominale,
 - finitura naturale,
-
- 2 tratti di manichetta antincendio tipo SS P40, Ø 2½", lunghezza 20 m.,
 - min. pressione di scoppio 40 bar,
 - calza in tessuto circolare, 100% polyester,
 - protezione esterna poliuretanica, colore rosso,
 - rivestimento interno in gomma sintetica estrusa,
 - complete di raccordi UNI 70 in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" in ottone, raccordi
STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a
richiesta),

Tipo	Codice n..	Portata a 5 bar (lt./min.)	Tipo di Raccordi	Peso (Kg)	Dis. n..
CA 200/LM200	2322026220	200	BS 2½"	90	52050062
CA 200/LM200	2322021220	200	UNI 70	90	52050062
CA 200/LM200	2322023220	200	STORZ B75	90	52050062



Carrello Portafusto tipo CA 200/LM 400

Il carrello portafusto tipo CA 200/LM 400 è costituito da:

- carrello monoasse in tubo di acciaio saldato, idoneo per il traino e la movimentazione all'interno di aree industriali, completo di:
 - 2 ruote gommate,
 - occhione di traino,
 - selle di contenimento e supporti per l'applicazione e il fissaggio di un fusto di liquido schiumogeno da 200 lt., di un miscelatore di linea autoaspirante e di una lancia schiuma a media espansione,
 - 2 selle laterali per il contenimento di 2 tratti di manichetta Ø 2½" da 20 m.,
 - cassetta porta attrezzi,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, 1 mano di fondo epossidico, 40μ, 2 mani di vernice poliuretanica, 30μ cad, rosso RAL 3000, spessore complessivo a secco 100μ

ed è equipaggiato con:

- fusto di liquido schiumogeno da 200 lt. (a richiesta),
- miscelatore di linea autoaspirante tipo Z 4,
(da utilizzare in combinazione con una lancia schiuma a media espansione tipo LM 400 o equivalente),
 - portata di miscela 400 lt./min.,
 - pressione di esercizio 5÷12 bar,
 - perdita di carico ca. 2,5 bar,
 - max. altezza di aspirazione 3 m.
 - corpo in ottone / tubo di acciaio al carbonio,
 - ugello eiettore in ottone,
 - cono diffusore in PVC,
 - nipplo di ingresso liquido schiumogeno in ottone con valvola di non ritorno e foro calibrato per regolazione percentuale di miscelazione 6% (o 3%),
- completo di tubo pescante lunghezza 2,5 m.,
- con raccordi di ingresso e di uscita UNI 70 in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5, 1 mano di fondo epossidico, 40μ, 2 mani di vernice poliuretanica, 30μ cad, rosso RAL 3000, spessore complessivo a secco 100μ
- lancia schiuma a bassa espansione tipo LM 400,
(da utilizzare in combinazione con un miscelatore di linea autoaspirante tipo Z 4 o equivalente),
 - portata di miscela 400 lt./min. a 5 bar,
 - rapporto di espansione ca. 1÷80,
 - portata schiuma 32 m³/min. con liquido schiumogeno sintetico,
 - nipplo di ingresso e crociera in acciaio inox AISI 304,
 - corpo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con maniglia saldata in acciaio inox AISI 304,



- maglie interne a rete in acciaio inox AISI 304,
- ugello in ottone,
- con raccordo di ingresso UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordo BS 2½" M in ottone, raccordo STORZ B 75 in lega leggera o altro raccordo secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- gittata ca. 6 m. alla portata nominale,
- finitura naturale,

- 2 tratti di manichetta antincendio tipo SS P40, Ø 2½", lunghezza 20 m.,
- min. pressione di scoppio 40 bar,
- calza in tessuto circolare, 100% polyester,
- protezione esterna poliuretanica, colore rosso,
- rivestimento interno in gomma sintetica estrusa,
- complete di raccordi UNI 70 in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),

Tipo	Codice n..	Portata a 5 bar (lt./min.)	Tipo di Raccordi	Peso (Kg)	Dis. n..
CA 200/LM400	2322046220	400	BS 2½"	92	52050062
CA 200/LM400	2322041220	400	UNI 70	92	52050062
CA 200/LM400	2322043220	400	STORZ B75	92	52050062

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati