



## Lance schiuma LM

- Lance schiuma a media espansione per installazione fissa tipo LM,
- portata miscela da 200 a 800 lt/min a 5 bar,
  - rapporto di espansione ca. 1÷80,
  - generazione schiuma da 16 a 64 m<sup>3</sup>/min. con 3% di liquido schiumogeno sintetico e AFFF,
  - nipplo d'ingresso e cornice di supporto in acciaio inox AISI 304,  
corpo in acciaio inox AISI 304,  
crivello interno in acciaio inox AISI 304,  
ugello spruzzatore in ottone,  
supporto di fissaggio in acciaio inox AISI 304,
  - flangia d'ingresso ANSI 150 lbs RF in acciaio al carbonio, o UNI PN 16

Flangia ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Portata di miscelazione (lt/min)	Rapporto di espansione	Portata schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Flangia d'ingresso	Peso (Kg)	Dis. n.
LM 200	1956103730	200	1÷80	16	2"	10.0	19580021
LM 400	1956603730	400	1÷80	32	2"	11.5	19590001
LM 500	1956403730	500	1÷80	40	2"	12.0	19590001
LM 800	1956803750	800	1÷80	64	2½"	17.7	19590012
Flangia UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Portata di miscelazione (lt/min)	Rapporto di espansione	Portata schiuma (m <sup>3</sup> /min)	Flangia d'ingresso	Peso (Kg)	Dis. n.
LM 200	1956103720	200	1÷80	16	DN50	10.0	19580021
LM 400	1956603720	400	1÷80	32	DN50	11.5	19590001
LM 500	1956403720	500	1÷80	40	DN50	12.0	19590001
LM 800	1956803740	800	1÷80	64	DN65	17.7	19590012

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati