



Lance LST

- Lance schiuma in esecuzione pesante tipo Lst,
per installazione fissa in sistemi con immissione schiuma dall'alto su serbatoi di stoccaggio,
- portata miscela da 200 a 3.200 lt/min a 5 bar,
 - rapporto di espansione ca. 1÷7,
 - corpo in acciaio al carbone,
prese d'aria con rete di protezione ed elichetta in acciaio inox AISI 304,
 - flangiate ANSI 150 lbs RF, o UNI PN 16
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
L2st	1971013000	200	1÷7	2"	3"	10.5	19600015
L4st	1972013000	400	1÷7	2"	3"	10.5	19610015
L8st	1973034000	800	1÷7	3"	4"	18.0	19620019
L10st	1978034000	1.000	1÷7	3"	4"	18.0	19620020
L12st	1974046000	1.200	1÷7	4"	6"	31.0	19630015
L16st	1975046000	1.600	1÷7	4"	6"	31.0	19640015
L20st	1979058000	2.000	1÷7	5"	8"	36.0	19650015
L24st	1976057000	2.400	1÷7	5"	8"	36.0	19650016
L32st	1977058000	3.200	1÷7	5"	8"	36.0	19660015
Flangia UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Rapporto di espansione	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
L2st	1961013000	200	1÷7	DN50	DN80	10.3	19600015
L4st	1962013000	400	1÷7	DN50	DN 80	10.3	19610015
L8st	1963034000	800	1÷7	DN80	DN 100	15.5	19620019
L10st	1968034000	1.000	1÷7	DN80	DN 100	15.5	19620020
L12st	1964046000	1.200	1÷7	DN100	DN 150	29.0	19630015
L16st	1965046000	1.600	1÷7	DN100	DN 150	29.0	19640015
L20st	1969058000	2.000	1÷7	DN125	DN 200	30.0	19650015
L24st	1966058000	2.400	1÷7	DN125	DN 200	30.0	19650016
L32st	1967058000	3.200	1÷7	DN125	DN 200	30.0	19660015

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati