



## **Monitori carrellati AU3**

### **Monitori AU3 LL (Lega Leggera G-AlSi9) montati su carrello F1**

- AU3/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno
- AU3/K, LL, , con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- AU3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- AU3/A, LL, con canna idroschiuma
- AU3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante

### **Avvertenza**

I Monitori carrellati equipaggiati con serbatoio schiuma a bordo sono illustrati nella sezione **Unità a schiuma mobili**

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



## Monitori Automatici Autooscillanti AU3 Carrellati

### AU3/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico per getto pieno montato su carrello F1

- Monitore idroschiuma automatico oscillante a pistone idraulico tipo AU3/F,
- corpo in lega leggera G-AlSi9
  - movimento orizzontale oscillante automatico mediante pistone idraulico in acciaio inox  
angolo di oscillazione regolabile, 30°÷180°,  
con valvola di arresto del movimento, con manopole per azionamento manuale di emergenza,
  - movimento verticale +65°/-45° con dispositivo di blocco per l'arresto della canna in tutte le  
posizioni,  
rotazione 360°,
  - movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfera e anelli in teflon con nippli di grassaggio
  - flangiato 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNIPN 16  
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF o DN 80 UNIPN 16
  - con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per  
getto pieno in lega leggera G-AlSi9,  
portata da 1000 lt/min a 3.000 lt/min,
  - montato su carrello monoasse tipo F1 in tubo di acciaio saldato,  
idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali,  
completo di
    - 2 ruote gommate,
    - occhione di traino,
    - curva di alimentazione da 4" in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9 con 2 ingressi  
(per portate fino a 2.000 lt./min.) o 3 ingressi (per portate oltre 2.400 lt./min.) da 2½", con clapet  
di ritegno e raccordi UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi  
STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
  - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
    - n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco ≥ 40μ,
    - n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,  
spessore a secco ≥ 30μ cad,  
spessore complessivo a secco ≥ 100μ

| Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                               | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/F 1.000                        | 5273176210 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 1.600                        | 5273176220 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.000                        | 5273176230 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.400                        | 5273177240 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 121          | 52050059 |
| AU3/F 3.000                        | 5273177250 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 121          | 52050059 |



| Raccordi tipo STORZ B 75 |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/F 1.000              | 5273173210 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 1.600              | 5273173220 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.000              | 5273173230 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.400              | 5273174240 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 121          | 52050059 |
| AU3/F 3.000              | 5273174250 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 121          | 52050059 |
| Raccordi tipo UNI 70FG   |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/F 1.000              | 5273171210 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 1.600              | 5273171220 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.000              | 5273171230 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 120          | 52050059 |
| AU3/F 2.400              | 5273172240 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 121          | 52050059 |
| AU3/F 3.000              | 5273172250 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 121          | 52050059 |

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale..



**AU3/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato montato su carrello F1**

- Monitore idroschiuma automatico oscillante a pistone idraulico tipo AU3/K,
- corpo in lega leggera G-AlSi9
  - movimento orizzontale oscillante automatico mediante pistone idraulico in acciaio inox  
angolo di oscillazione regolabile, 30°÷180°,  
con valvola di arresto del movimento, con manopole per azionamento manuale di emergenza,
  - movimento verticale +65°/-45° con dispositivo di blocco per l'arresto della canna in tutte le  
posizioni,  
rotazione 360°,
  - movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfera e anelli in teflon con nippli di grassaggio
  - flangiato 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNIPN 16  
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF o DN 80 UNIPN 16
  - con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico  
regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega  
leggera G-AlSi9,  
portata da 1000 lt/min a 3.000 lt/min,
- montato su carrello monoasse tipo F1 in tubo di acciaio saldato,  
idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali,  
completo di
- 2 ruote gommate,
  - occhione di traino,
  - curva di alimentazione da 4" in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9 con 2 ingressi  
(per portate fino a 2.000 lt./min.) o 3 ingressi (per portate oltre 2.400 lt./min.) da 2½", con clapet  
di ritegno e raccordi UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi  
STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,  
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco ≥ 40μ,  
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,  
spessore a secco ≥ 30μ cad,  
spessore complessivo a secco ≥ 100μ

| Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                               | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/K 1.000                        | 5273176310 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 1.600                        | 5273176320 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 2.000                        | 5273176330 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 2.400                        | 5273177340 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 3.000                        | 5273177350 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 123          | 52050058 |



| Raccordi tipo STORZ B 75 |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/K 1.000              | 5273173310 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 1.600              | 5273173320 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 2.000              | 5273173330 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 2.400              | 5273174340 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 3.000              | 5273174350 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 123          | 52050058 |
| Raccordi tipo UNI 70FG   |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello<br>Ø (mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/K 1.000              | 5273171310 | 24                               | 1.000                            | 8,2                                           | 50                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 1.600              | 5273171320 | 30                               | 1.600                            | 8,6                                           | 55                 | 121          | 52050058 |
| AU3/K 2.000              | 5273171330 | 32                               | 2.000                            | 8,9                                           | 60                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 2.400              | 5273172340 | 36                               | 2.400                            | 9,3                                           | 62                 | 122          | 52050058 |
| AU3/K 3.000              | 5273172350 | 40                               | 3.000                            | 10,0                                          | 65                 | 123          | 52050058 |

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale..



**AU3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato montato su carrello F1**

Monitore idroschiuma automatico oscillante a pistone idraulico tipo AU3/MS,

- corpo in lega leggera G-AlSi9,
- movimento orizzontale oscillante automatico mediante pistone idraulico in acciaio inox angolo di oscillazione regolabile, 30°÷180°,
- con valvola di arresto del movimento, con manopole azionamento manuale emergenza,
- movimento verticale +65°/-45° con dispositivo di blocco per l'arresto della canna in tutte le posizioni, rotazione 360°,
- movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfera e anelli teflon con nippli grassaggio
- flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNIPN 16
- in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF o DN 80 UNIPN 16
- con bocchello idrico regolabile manualmente tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in lega leggera G-AlSi9,
- portata 1.800 lt/min,
- montato su carrello monoasse tipo F1 in tubo di acciaio saldato,
- idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali,
- completo di
  - 2 ruote gommate,
  - occhione di traino,
- curva di alimentazione da 4" in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9 con 2 ingressi (per portate fino a 2.000 lt./min.) o 3 ingressi (per portate oltre 2.400 lt./min.) da 2½", con clapet di ritegno e raccordi UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
  - n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco ≥ 40μ,
  - n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
  - spessore a secco ≥ 30μ cad,
  - spessore complessivo a secco ≥ 100μ

| Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio |            |                            |                                         |                 |           |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Tipo                               | Codice n.  | Portata a 8 bar (lt./min.) | Pressione alla flangia d'ingresso (bar) | Gittata (mt.) * | Peso (Kg) | Dis. n.  |
| AU3/MS 1.800                       | 5273176200 | 1.800                      | 8,7                                     | 40              | 119       | 52050066 |
| Raccordi tipo STORZ B 75           |            |                            |                                         |                 |           |          |
| Tipo                               | Codice n.  | Portata a 8 bar (lt./min.) | Pressione alla flangia d'ingresso (bar) | Gittata (mt.) * | Peso (Kg) | Dis. n.  |
| AU3/MS 1.800                       | 5273173200 | 1.800                      | 8,7                                     | 40              | 119       | 52050066 |
| Raccordi tipo UNI 70FG             |            |                            |                                         |                 |           |          |
| Tipo                               | Codice n.  | Portata a 8 bar (lt./min.) | Pressione alla flangia d'ingresso (bar) | Gittata (mt.) * | Peso (Kg) | Dis. n.  |
| AU3/MS 1.800                       | 5273171200 | 1.800                      | 8,7                                     | 40              | 119       | 52050066 |

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale..

**AU3/A, LL, con canna idroschiuma montato su carrello F1**

- Monitore idroschiuma automatico oscillante a pistone idraulico tipo AU3/A,
- corpo in lega leggera G-AlSi9
  - movimento orizzontale oscillante automatico mediante pistone idraulico in acciaio inox  
angolo di oscillazione regolabile, 30°÷180°,  
con valvola di arresto del movimento, con manopole per azionamento manuale di emergenza,
  - movimento verticale +65°/-45° con dispositivo di blocco per l'arresto della canna in tutte le posizioni,  
rotazione 360°,
  - movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfera e anelli in teflon con nippli di grassaggio
  - flangiato 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNIPN 16  
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF o DN 80 UNIPN 16
  - con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,  
portata da 1000 lt/min a 3.000 lt/min,
  - montato su carrello monoasse tipo F1 in tubo di acciaio saldato,  
idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali,  
completo di
    - 2 ruote gommate,
    - occhione di traino,
    - curva di alimentazione da 4" in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9 con 2 ingressi (per portate fino a 2.000 lt./min.) o 3 ingressi (per portate oltre 2.400 lt./min.) da 2½", con clapet di ritegno e raccordi UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
  - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
    - n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco ≥ 40μ,
    - n.2 mani a finire di vernice poliuretana rossa RAL 3000,  
spessore a secco ≥ 30μ cad,  
spessore complessivo a secco ≥ 100μ

| Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio |            |                            |                            |                                         |                 |           |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Tipo                               | Codice n.  | Diametro bocchello Ø (mm.) | Portata a 8 bar (lt./min.) | Pressione alla flangia d'ingresso (bar) | Gittata (mt.) * | Peso (Kg) | Dis. n.  |
| AU3/A 1.000                        | 5273176610 | A 1.000                    | 1.000                      | 8,2                                     | 45              | 122       | 52050056 |
| AU3/A 1.600                        | 5273176620 | A 1.600                    | 1.600                      | 8,6                                     | 50              | 122       | 52050056 |
| AU3/A 2.000                        | 5273176630 | A 2.000                    | 2.000                      | 8,9                                     | 54              | 123       | 52050056 |
| AU3/A 2.400                        | 5273176740 | A 2.400                    | 2.400                      | 9,3                                     | 56              | 123       | 52050056 |
| AU3/A 3.000                        | 5273176750 | A 3.000                    | 3.000                      | 10,0                                    | 60              | 124       | 52050056 |



| Raccordi tipo STORZ B 75 |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello Ø<br>(mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/A 1.000              | 5273173610 | A 1.000                          | 1.000                            | 8,2                                           | 45                 | 122          | 52050056 |
| AU3/A 1.600              | 5273173620 | A 1.600                          | 1.600                            | 8,6                                           | 50                 | 122          | 52050056 |
| AU3/A 2.000              | 5273173630 | A 2.000                          | 2.000                            | 8,9                                           | 54                 | 123          | 52050056 |
| AU3/A 2.400              | 5273174640 | A 2.400                          | 2.400                            | 9,3                                           | 56                 | 123          | 52050056 |
| AU3/A 3.000              | 5273174650 | A 3.000                          | 3.000                            | 10,0                                          | 60                 | 124          | 52050056 |
| Raccordi tipo UNI 70FG   |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello Ø<br>(mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/A 1.000              | 5273171610 | A 1.000                          | 1.000                            | 8,2                                           | 45                 | 122          | 52050056 |
| AU3/A 1.600              | 5273171620 | A 1.600                          | 1.600                            | 8,6                                           | 50                 | 122          | 52050056 |
| AU3/A 2.000              | 5273171630 | A 2.000                          | 2.000                            | 8,9                                           | 54                 | 123          | 52050056 |
| AU3/A 2.400              | 5273172640 | A 2.400                          | 2.400                            | 9,3                                           | 56                 | 123          | 52050056 |
| AU3/A 3.000              | 5273172650 | A 3.000                          | 3.000                            | 10,0                                          | 60                 | 124          | 52050056 |

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale..



**AU3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante montato su carrello F1**

Monitore idroschiuma automatico oscillante a pistone idraulico tipo AU3/AW,

- corpo in lega leggera G-AlSi9
- movimento orizzontale oscillante automatico mediante pistone idraulico in acciaio inox  
angolo di oscillazione regolabile, 30°÷180°,  
con valvola di arresto del movimento, con manopole per azionamento manuale di emergenza,
- movimento verticale +65°/-45° con dispositivo di blocco per l'arresto della canna in tutte le  
posizioni,  
rotazione 360°,
- movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfera e anelli in teflon con nippli di grassaggio
- flangiato 4" ANSI 150 lbs RF o DN 100 UNIPN 16  
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF o DN 80 UNIPN 16
- con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e  
canna in acciaio inox AISI 304,,  
portata da 1000 lt/min a 3.000 lt/min,  
con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo  
aspirante da 2,5 mt,
- montato su carrello monoasse tipo F1 in tubo di acciaio saldato,  
idoneo per il traino e la movimentazione del monitor all'interno di aree industriali,  
completo di
  - 2 ruote gommate,
  - occhione di traino,
  - curva di alimentazione da 4" in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9 con 2 ingressi  
(per portate fino a 2.000 lt./min.) o 3 ingressi (per portate oltre 2.400 lt./min.) da 2½", con clapet  
di ritegno e raccordi UNI 70 FG in ottone (in alternativa raccordi BS 2½" M in ottone, raccordi  
STORZ B 75 in lega leggera o altri raccordi secondo differenti Standard Nazionali a richiesta),
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,  
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco ≥ 40μ,  
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,  
spessore a secco ≥ 30μ cad,  
spessore complessivo a secco ≥ 100μ

| Raccordi tipo BS 2½" inst. maschio |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                               | Codice n.  | Diametro<br>bocchello Ø<br>(mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/AW 1.000                       | 5273176710 | AW 1.000                         | 1.000                            | 8,2                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 1.600                       | 5273176720 | AW 1.600                         | 1.600                            | 8,6                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 2.000                       | 5273176730 | AW 2.000                         | 2.000                            | 8,9                                           | 125                | 94.5         | 52050057 |
| AU3/AW 2.400                       | 5273177740 | AW 2.400                         | 2.400                            | 9,3                                           | 126                | 95           | 52050057 |
| AU3/AW 3.000                       | 5273177750 | AW 3.000                         | 3.000                            | 10,0                                          | 126                | 97           | 52050057 |



| Raccordi tipo STORZ B 75 |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello Ø<br>(mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/AW 1.000             | 5273173710 | AW 1.000                         | 1.000                            | 8,2                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 1.600             | 5273173720 | AW 1.600                         | 1.600                            | 8,6                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 2.000             | 5273173730 | AW 2.000                         | 2.000                            | 8,9                                           | 125                | 94.5         | 52050057 |
| AU3/AW 2.400             | 5273174740 | AW 2.400                         | 2.400                            | 9,3                                           | 126                | 95           | 52050057 |
| AU3/AW 3.000             | 5273174750 | AW 3000                          | 3.000                            | 10,0                                          | 126                | 97           | 52050057 |
| Raccordi tipo UNI 70FG   |            |                                  |                                  |                                               |                    |              |          |
| Tipo                     | Codice n.  | Diametro<br>bocchello Ø<br>(mm.) | Portata<br>a 8 bar<br>(lt./min.) | Pressione alla<br>flangia<br>d'ingresso (bar) | Gittata<br>(mt.) * | Peso<br>(Kg) | Dis. n.  |
| AU3/AW 1.000             | 5273171710 | AW 1.000                         | 1.000                            | 8,2                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 1.600             | 5273171720 | AW 1.600                         | 1.600                            | 8,6                                           | 124                | 94           | 52050057 |
| AU3/AW 2.000             | 5273171730 | AW 2.000                         | 2.000                            | 8,9                                           | 125                | 94.5         | 52050057 |
| AU3/AW 2.400             | 5273172740 | AW 2.400                         | 2.400                            | 9,3                                           | 126                | 95           | 52050057 |
| AU3/AW 3.000             | 5273172750 | AW 3000                          | 3.000                            | 10,0                                          | 126                | 97           | 52050057 |

\* Gittata minima garantita alla pressione nominale..