



Monitori A3

Monitori A3 LL (Lega Leggera G-AlSi9)

- A3/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- A3/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- A3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- A3/A, LL, con canna idroschiuma
- A3/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- A3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante
- A3/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- A3/V1/AW/K, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

Monitori A3 Bz (Bronzo Bz N7)

- A3/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- A3/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- A3/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- A3/A, Bz, con canna idroschiuma
- A3/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- A3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante
- A3/AW-Def, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- A3/V1/AW/K, Bz, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A3 LL

A3/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo A3/F

ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,

-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio

-rotazione 360° senza punto morto

alzo +65°/-55°

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera G-AlSi9,

portata da 1.000lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/F 1.000	5273126010	24	1.000	8,2	50	20	52050037
A3/F 1.600	5273126020	30	1.600	8,6	55	20	52050037
A3/F 2.000	5273126030	32	2.000	8,9	60	20,5	52050037
A3/F 2.400	5273126040	36	2.400	9,3	62	20,5	52050037
A3/F 3.000	5273126050	40	3.000	10,0	65	20,5	52050037
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/F 1.000	5273121010	24	1.000	8,2	50	20	52050037
A3/F 1.600	5273121020	30	1.600	8,6	55	20	52050037
A3/F 2.000	5273121030	32	2.000	8,9	60	20,5	52050037
A3/F 2.400	5273121040	36	2.400	9,3	62	20,5	52050037
A3/F 3.000	5273121050	40	3.000	10,0	65	20,5	52050037

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/F 1.000	5273126010	24	1.000	8,2	50	20	52050037
A3/F 1.600	5273126020	30	1.600	8,6	55	20	52050037
A3/F 2.000	5273126030	32	2.000	8,9	60	20,5	52050037
A3/F 2.400	5273126040	36	2.400	9,3	62	20,5	52050037
A3/F 3.000	5273126050	40	3.000	10,0	65	20,5	52050037
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/F 1.000	5273121010	24	1.000	8,2	50	20	52050037
A3/F 1.600	5273121020	30	1.600	8,6	55	20	52050037
A3/F 2.000	5273121030	32	2.000	8,9	60	20,5	52050037
A3/F 2.400	5273121040	36	2.400	9,3	62	20,5	52050037
A3/F 3.000	5273121050	40	3.000	10,0	65	20,5	52050037

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato**

- Monitore idroschiuma tipo A3/K,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 -verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/K 1.000	5273126110	24	1.000	8,2	50	21	52059512
A3/K 1.600	5273126120	30	1.600	8,6	55	21	52059512
A3/K 2.000	5273126130	32	2.000	8,9	60	21	52059512
A3/K 2.400	5273126140	36	2.400	9,3	62	21,5	52059512
A3/K 3.000	5273126150	40	3.000	10,0	65	21,5	52059512
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/K 1.000	5273121110	24	1.000	8,2	50	21	52059512
A3/K 1.600	5273121120	30	1.600	8,6	55	21	52059512
A3/K 2.000	5273121130	32	2.000	8,9	60	21	52059512
A3/K 2.400	5273121140	36	2.400	9,3	62	21,5	52059512
A3/K 3.000	5273121150	40	3.000	10,0	65	21,5	52059512

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/K 1.000	5273125110	24	1.000	8,2	50	21	52059512
A3/K 1.600	5273125120	30	1.600	8,6	55	21	52059512
A3/K 2.000	5273125130	32	2.000	8,9	60	21	52059512
A3/K 2.400	5273125140	36	2.400	9,3	62	21,5	52059512
A3/K 3.000	5273125150	40	3.000	10,0	65	21,5	52059512
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/K 1.000	5273120110	24	1.000	8,2	50	21	52059512
A3/K 1.600	5273120120	30	1.600	8,6	55	21	52059512
A3/K 2.000	5273120130	32	2.000	8,9	60	21	52059512
A3/K 2.400	5273120140	36	2.400	9,3	62	21,5	52059512
A3/K 3.000	5273120150	40	3.000	10,0	65	21,5	52059512

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

- Monitore idroschiuma tipo A3/MS,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-ALSi9,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con bocchello idrico regolabile di tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in lega leggera G-ALSi9
 portata 1.800 lt/min a 8 bar
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/MS 1.800	5273126000	1.800	8,7	40	19	52059533
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/MS 1.800	5273121000	1.800	8,7	40	19	52059533

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/MS 1.800	5273125000	1.800	8,7	40	19	52059533
Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/MS 1.800	5273120000	1.800	8,7	40	19	52059533

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/A, LL, con canna idroschiuma**

- Monitore idroschiuma tipo A3/A,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 -verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000	5273126410	A 1.000	1.000	8,2	45	22	52059551
A3/A 1.600	5273126420	A 1.600	1.600	8,6	50	22	52059551
A3/A 2.000	5273126430	A 2.000	2.000	8,9	54	23	52059551
A3/A 2.400	5273126440	A 2.400	2.400	9,3	56	23	52059551
A3/A 3.000	5273126450	A 3.000	3.000	10,0	60	24	52059551
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000	5273121410	A 1.000	1.000	8,2	45	22	52059551
A3/A 1.600	5273121420	A 1.600	1.600	8,6	50	22	52059551
A3/A 2.000	5273121430	A 2.000	2.000	8,9	54	23	52059551
A3/A 2.400	5273121440	A 2.400	2.400	9,3	56	23	52059551
A3/A 3.000	5273121450	A 3.000	3.000	10,0	60	24	52059551

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000	5273125410	A 1.000	1.000	8,2	45	22	52059551
A3/A 1.600	5273125420	A 1.600	1.600	8,6	50	22	52059551
A3/A 2.000	5273125430	A 2.000	2.000	8,9	54	23	52059551
A3/A 2.400	5273125440	A 2.400	2.400	9,3	56	23	52059551
A3/A 3.000	5273125450	A 3.000	3.000	10,0	60	24	52059551
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000	5273120410	A 1.000	1.000	8,2	45	22	52059551
A3/A 1.600	5273120420	A 1.600	1.600	8,6	50	22	52059551
A3/A 2.000	5273120430	A 2.000	2.000	8,9	54	23	52059551
A3/A 2.400	5273120440	A 2.400	2.400	9,3	56	23	52059551
A3/A 3.000	5273120450	A 3.000	3.000	10,0	60	24	52059551

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale**

- Monitore idroschiuma tipo A3/A-Def,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 - con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000-Def	5273126490	A 1.000	1.000	8,2	45	26	52059561
A3/A 1.600-Def	5273126680	A 1.600	1.600	8,6	50	26	52059561
A3/A 2.000-Def	5273126470	A 2.000	2.000	8,9	54	27	52059561
A3/A 2.400-Def	5273126500	A 2.400	2.400	9,3	56	27	52059561
A3/A 3.000-Def	5273126480	A 3.000	3.000	10,0	60	28	52059561
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000-Def	5273121490	A 1.000	1.000	8,2	45	26	52059561
A3/A 1.600-Def	5273121680	A 1.600	1.600	8,6	50	26	52059561
A3/A 2.000-Def	5273121470	A 2.000	2.000	8,9	54	27	52059561
A3/A 2.400-Def	5273121500	A 2.400	2.400	9,3	56	27	52059561
A3/A 3.000-Def	5273121480	A 3.000	3.000	10,0	60	28	52059561

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000-Def	5273125490	A 1.000	1.000	8,2	45	26	52059561
A3/A 1.600-Def	5273125680	A 1.600	1.600	8,6	50	26	52059561
A3/A 2.000-Def	5273125470	A 2.000	2.000	8,9	54	27	52059561
A3/A 2.400-Def	5273125500	A 2.400	2.400	9,3	56	27	52059561
A3/A 3.000-Def	5273125480	A 3.000	3.000	10,0	60	28	52059561
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/A 1.000-Def	5273120490	A 1.000	1.000	8,2	45	26	52059561
A3/A 1.600-Def	5273120680	A 1.600	1.600	8,6	50	26	52059561
A3/A 2.000-Def	5273120470	A 2.000	2.000	8,9	54	27	52059561
A3/A 2.400-Def	5273120500	A 2.400	2.400	9,3	56	27	52059561
A3/A 3.000-Def	5273120480	A 3.000	3.000	10,0	60	28	52059561

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante**

- Monitore idroschiuma tipo A3/AW,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/piatto
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	5273126510	AW 1.000	1.000	8,2	45	24.5	52059572
A3/AW 1.600	5273126520	AW 1.600	1.600	8,6	50	24.5	52059572
A3/AW 2.000	5273126530	AW 2.000	2.000	8,9	54	25.5	52059572
A3/AW 2.400	5273126540	AW 2.400	2.400	9,3	56	25.5	52059572
A3/AW 3.000	5273126550	AW 3.000	3.000	10,0	60	27.5	52059572
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	5273121510	AW 1.000	1.000	8,2	45	24.5	52059572
A3/AW 1.600	5273121520	AW 1.600	1.600	8,6	50	24.5	52059572
A3/AW 2.000	5273121530	AW 2.000	2.000	8,9	54	25.5	52059572
A3/AW 2.400	5273121540	AW 2.400	2.400	9,3	56	25.5	52059572
A3/AW 3.000	5273121550	AW 3000	3.000	10,0	60	27.5	52059572

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	5273125510	AW 1.000	1.000	8,2	45	24.5	52059572
A3/AW 1.600	5273125520	AW 1.600	1.600	8,6	50	24.5	52059572
A3/AW 2.000	5273125530	AW 2.000	2.000	8,9	54	25.5	52059572
A3/AW 2.400	5273125540	AW 2.400	2.400	9,3	56	25.5	52059572
A3/AW 3.000	5273125550	AW 3.000	3.000	10,0	60	27.5	52059572
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000	5273120510	AW 1.000	1.000	8,2	45	24.5	52059572
A3/AW 1.600	5273120520	AW 1.600	1.600	8,6	50	24.5	52059572
A3/AW 2.000	5273120530	AW 2.000	2.000	8,9	54	25.5	52059572
A3/AW 2.400	5273120540	AW 2.400	2.400	9,3	56	25.5	52059572
A3/AW 3.000	5273120550	AW 3.000	3.000	10,0	60	27.5	52059572

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



A3/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale

- Monitore idroschiuma tipo A3/AW-Def,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/piatto
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000Def	5273126590	AW 1.000	1.000	8,2	45	29	52050036
A3/AW 1.600Def	5273126780	AW 1.600	1.600	8,6	50	29	52050036
A3/AW 2.000Def	5273126570	AW 2.000	2.000	8,9	54	30	52050036
A3/AW 2.400Def	5273126600	AW 2.400	2.400	9,3	56	30	52050036
A3/AW 3.000Def	5273126580	AW 3.000	3.000	10,0	60	32	52050036
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000Def	5273121590	AW 1.000	1.000	8,2	45	29	52050036
A3/AW 1.600Def	5273121780	AW 1.600	1.600	8,6	50	29	52050036
A3/AW 2.000Def	5273121570	AW 2.000	2.000	8,9	54	30	52050036
A3/AW 2.400Def	5273121600	AW 2.400	2.400	9,3	56	30	52050036
A3/AW 3.000Def	5273121580	AW 3000	3.000	10,0	60	32	52050036

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000Def	5273125590	AW 1.000	1.000	8,2	45	29	52050036
A3/AW 1.600Def	5273125780	AW 1.600	1.600	8,6	50	29	52050036
A3/AW 2.000Def	5273125570	AW 2.000	2.000	8,9	54	30	52050036
A3/AW 2.400Def	5273125600	AW 2.400	2.400	9,3	56	30	52050036
A3/AW 3.000Def	5273125580	AW 3.000	3.000	10,0	60	32	52050036
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A3/AW 1.000Def	5273120590	AW 1.000	1.000	8,2	45	29	52050036
A3/AW 1.600Def	5273120780	AW 1.600	1.600	8,6	50	29	52050036
A3/AW 2.000Def	5273120570	AW 2.000	2.000	8,9	54	30	52050036
A3/AW 2.400Def	5273120600	AW 2.400	2.400	9,3	56	30	52050036
A3/AW 3.000Def	5273120580	AW 3.000	3.000	10,0	60	32	52050036

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/V1/AW/K, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno**

- Monitore doppia canna idroschiuma tipo A3/V1/AW/K,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
- corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 - azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitore in ogni posizione
 - movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 - rotazione 360° senza punto morto
alzo +65°/-55°
 - flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 - con valvola di commutazione a sfera tipo V1 in lega leggera G-AlSi9 per operazioni con doppia canna idroschiuma,
 - con canna idrica in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico manuale di tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9, portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 - con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW,
con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304, portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
-(in alternativa con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/getto a lama orizzontale)
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000	8,2	50(I)	40	5273126910
		1.000	8,2	45(S)		52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600	8,6	55(I)	40	5273126920
		1.600	8,6	50(S)		52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000	8,9	60(I)	41	5273126930
		2.000	8,9	54(S)		52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400	9,3	62(I)	41	5273126940
		2.400	9,3	56(S)		52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000	10,0	65(I)	42	5273126950
		3.000	10,0	60(S)		52059721

(I)= canna idrica (S)=canna schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	40	5273121910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	40	5273121920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	41	5273121930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	41	5273121940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	42	5273121950 52059721

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	40	5273125910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	40	5273125920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	41	5273125930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	41	5273125940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	42	5273125950 52059721

Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	40	5273120910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	40	5273120920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	41	5273120930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	41	5273120940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	42	5273120950 52059721

(I)= canna idrica (S)=canna schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Monitori A3 Bz

A3/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

- Monitore idroschiuma tipo A3/F
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera G-AlSi9,
portata da 1.000lt/min a 3.000 lt/min,
-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/F 1.000	5273226010	24	1.000	8,2	50	43	52050037
A3/F 1.600	5273226020	30	1.600	8,6	55	43	52050037
A3/F 2.000	5273226030	32	2.000	8,9	60	43	52050037
A3/F 2.400	5273226040	36	2.400	9,3	62	43,5	52050037
A3/F 3.000	5273226050	40	3.000	10,0	65	43,5	52050037
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/F 1.000	5273221010	24	1.000	8,2	50	43	52050037
A3/F 1.600	5273221020	30	1.600	8,6	55	43	52050037
A3/F 2.000	5273221030	32	2.000	8,9	60	43	52050037
A3/F 2.400	5273221040	36	2.400	9,3	62	43,5	52050037
A3/F 3.000	5273221050	40	3.000	10,0	65	43,5	52050037

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/F 1.000	5273225010	24	1.000	8,2	50	42	52050037
A3/F 1.600	5273225020	30	1.600	8,6	55	42	52050037
A3/F 2.000	5273225030	32	2.000	8,9	60	42,5	52050037
A3/F 2.400	5273225040	36	2.400	9,3	62	42,5	52050037
A3/F 3.000	5273225050	40	3.000	10,0	65	42,5	52050037
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/F 1.000	5273220010	24	1.000	8,2	50	42	52050037
A3/F 1.600	5273220020	30	1.600	8,6	55	42	52050037
A3/F 2.000	5273220030	32	2.000	8,9	60	42,5	52050037
A3/F 2.400	5273220040	36	2.400	9,3	62	42,5	52050037
A3/F 3.000	5273220050	40	3.000	10,0	65	42,5	52050037

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



A3/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato

- Monitore idroschiuma tipo A3/K,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/K 1.000	5273226110	24	1.000	8,2	50	44	52059512
A3/K 1.600	5273226120	30	1.600	8,6	55	44	52059512
A3/K 2.000	5273226130	32	2.000	8,9	60	44	52059512
A3/K 2.400	5273226140	36	2.400	9,3	62	44,5	52059512
A3/K 3.000	5273226150	40	3.000	10,0	65	44,5	52059512
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/K 1.000	5273221110	24	1.000	8,2	50	44	52059512
A3/K 1.600	5273221120	30	1.600	8,6	55	44	52059512
A3/K 2.000	5273221130	32	2.000	8,9	60	44	52059512
A3/K 2.400	5273221140	36	2.400	9,3	62	44,5	52059512
A3/K 3.000	5273221150	40	3.000	10,0	65	44,5	52059512

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/K 1.000	5273225110	24	1.000	8,2	50	43	52059512
A3/K 1.600	5273225120	30	1.600	8,6	55	43	52059512
A3/K 2.000	5273225130	32	2.000	8,9	60	43	52059512
A3/K 2.400	5273225140	36	2.400	9,3	62	43,5	52059512
A3/K 3.000	5273225150	40	3.000	10,0	65	43,5	52059512
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/K 1.000	5273220110	24	1.000	8,2	50	43	52059512
A3/K 1.600	5273220120	30	1.600	8,6	55	43	52059512
A3/K 2.000	5273220130	32	2.000	8,9	60	43	52059512
A3/K 2.400	5273220140	36	2.400	9,3	62	43,5	52059512
A3/K 3.000	5273220150	40	3.000	10,0	65	43,5	52059512

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

- Monitore idroschiuma tipo A3/MS,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con bocchello idrico regolabile di tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in bronzo Bz N7,
 portata 1.800 lt/min,
-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/MS 1.800	5273226000	1.800	8,7	40	49	52059533
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/MS 1.800	5273221000	1.800	8,7	40	49	52059533

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/MS 1.800	5273225000	1.800	8,7	40	49	52059533
Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/MS 1.800	5273220000	1.800	8,7	40	49	52059533

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/A, Bz, con canna idroschiuma**

- Monitore idroschiuma tipo A3/A,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippoli di grassaggio
-rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
-verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000	5273226410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52059551
A3/A 1.600	5273226420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52059551
A3/A 2.000	5273226430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52059551
A3/A 2.400	5273226440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52059551
A3/A 3.000	5273226450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52059551
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000	5273221410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52059551
A3/A 1.600	5273221420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52059551
A3/A 2.000	5273221430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52059551
A3/A 2.400	5273221440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52059551
A3/A 3.000	5273221450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52059551

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000	5273225410	A 1.000	1.000	8,2	45	48	52059551
A3/A 1.600	5273225420	A 1.600	1.600	8,6	50	48	52059551
A3/A 2.000	5273225430	A 2.000	2.000	8,9	54	49	52059551
A3/A 2.400	5273225440	A 2.400	2.400	9,3	56	49	52059551
A3/A 3.000	5273225450	A 3.000	3.000	10,0	60	50	52059551
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000	5273220410	A 1.000	1.000	8,2	45	48	52059551
A3/A 1.600	5273220420	A 1.600	1.600	8,6	50	48	52059551
A3/A 2.000	5273220430	A 2.000	2.000	8,9	54	49	52059551
A3/A 2.400	5273220440	A 2.400	2.400	9,3	56	49	52059551
A3/A 3.000	5273220450	A 3.000	3.000	10,0	60	50	52059551

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale**

- Monitore idroschiuma tipo A3/A-Def,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippoli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna combinata idroschiuma tipo A con nippolo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 -verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000-Def	5273226490	A 1.000	1.000	8,2	45	53	52059561
A3/A 1.600-Def	5273226680	A 1.600	1.600	8,6	50	53	52059561
A3/A 2.000-Def	5273226470	A 2.000	2.000	8,9	54	54	52059561
A3/A 2.400-Def	5273226500	A 2.400	2.400	9,3	56	54	52059561
A3/A 3.000-Def	5273226480	A 3.000	3.000	10,0	60	55	52059561
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000-Def	5273221490	A 1.000	1.000	8,2	45	53	52059561
A3/A 1.600-Def	5273221680	A 1.600	1.600	8,6	50	53	52059561
A3/A 2.000-Def	5273221470	A 2.000	2.000	8,9	54	54	52059561
A3/A 2.400-Def	5273221500	A 2.400	2.400	9,3	56	54	52059561
A3/A 3.000-Def	5273221480	A 3.000	3.000	10,0	60	55	52059561

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000-Def	5273225490	A 1.000	1.000	8,2	45	52	52059561
A3/A 1.600-Def	5273225680	A 1.600	1.600	8,6	50	52	52059561
A3/A 2.000-Def	5273225470	A 2.000	2.000	8,9	54	53	52059561
A3/A 2.400-Def	5273225500	A 2.400	2.400	9,3	56	53	52059561
A3/A 3.000-Def	5273225480	A 3.000	3.000	10,0	60	54	52059561
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/A 1.000-Def	5273220490	A 1.000	1.000	8,2	45	52	52059561
A3/A 1.600-Def	5273220680	A 1.600	1.600	8,6	50	52	52059561
A3/A 2.000-Def	5273220470	A 2.000	2.000	8,9	54	53	52059561
A3/A 2.400-Def	5273220500	A 2.400	2.400	9,3	56	53	52059561
A3/A 3.000-Def	5273220480	A 3.000	3.000	10,0	60	54	52059561

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante**

- Monitore idroschiuma tipo A3/AW,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000	5273226510	AW 1.000	1.000	8,2	45	51.5	52059572
A3/AW 1.600	5273226520	AW 1.600	1.600	8,6	50	51.5	52059572
A3/AW 2.000	5273226530	AW 2.000	2.000	8,9	54	53.5	52059572
A3/AW 2.400	5273226540	AW 2.400	2.400	9,3	56	53.5	52059572
A3/AW 3.000	5273226550	AW 3.000	3.000	10,0	60	57.5	52059572
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000	5273221510	AW 1.000	1.000	8,2	45	51.5	52059572
A3/AW 1.600	5273221520	AW 1.600	1.600	8,6	50	51.5	52059572
A3/AW 2.000	5273221530	AW 2.000	2.000	8,9	54	53.5	52059572
A3/AW 2.400	5273221540	AW 2.400	2.400	9,3	56	53.5	52059572
A3/AW 3.000	5273221550	AW 3000	3.000	10,0	60	57.5	52059572

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000	5273225510	AW 1.000	1.000	8,2	45	50.5	52059572
A3/AW 1.600	5273225520	AW 1.600	1.600	8,6	50	50.5	52059572
A3/AW 2.000	5273225530	AW 2.000	2.000	8,9	54	52.5	52059572
A3/AW 2.400	5273225540	AW 2.400	2.400	9,3	56	52.5	52059572
A3/AW 3.000	5273225550	AW 3.000	3.000	10,0	60	56.5	52059572
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000	5273220510	AW 1.000	1.000	8,2	45	50.5	52059572
A3/AW 1.600	5273220520	AW 1.600	1.600	8,6	50	50.5	52059572
A3/AW 2.000	5273220530	AW 2.000	2.000	8,9	54	52.5	52059572
A3/AW 2.400	5273220540	AW 2.400	2.400	9,3	56	52.5	52059572
A3/AW 3.000	5273220550	AW 3.000	3.000	10,0	60	56.5	52059572

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante**

- Monitore idroschiuma tipo A3/AW,
 ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
 -corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 -azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitor in ogni posizione
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 -rotazione 360° senza punto morto
 alzo +65°/-55°
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
 portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/piatto
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000Def	5273226590	AW 1.000	1.000	8,2	45	56	52050036
A3/AW 1.600Def	5273226780	AW 1.600	1.600	8,6	50	56	52050036
A3/AW 2.000Def	5273226570	AW 2.000	2.000	8,9	54	58	52050036
A3/AW 2.400Def	5273226600	AW 2.400	2.400	9,3	56	58	52050036
A3/AW 3.000Def	5273226580	AW 3.000	3.000	10,0	60	60	52050036
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000Def	5273221590	AW 1.000	1.000	8,2	45	56	52050036
A3/AW 1.600Def	5273221780	AW 1.600	1.600	8,6	50	56	52050036
A3/AW 2.000Def	5273221570	AW 2.000	2.000	8,9	54	58	52050036
A3/AW 2.400Def	5273221600	AW 2.400	2.400	9,3	56	58	52050036
A3/AW 3.000Def	5273221580	AW 3000	3.000	10,0	60	60	52050036

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000Def	5273225590	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52050036
A3/AW 1.600Def	5273225780	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52050036
A3/AW 2.000Def	5273225570	AW 2.000	2.000	8,9	54	57	52050036
A3/AW 2.400Def	5273225600	AW 2.400	2.400	9,3	56	57	52050036
A3/AW 3.000Def	5273225580	AW 3.000	3.000	10,0	60	59	52050036
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis.n.
A3/AW 1.000Def	5273220590	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52050036
A3/AW 1.600Def	5273220780	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52050036
A3/AW 2.000Def	5273220570	AW 2.000	2.000	8,9	54	57	52050036
A3/AW 2.400Def	5273220600	AW 2.400	2.400	9,3	56	57	52050036
A3/AW 3.000Def	5273220580	AW 3.000	3.000	10,0	60	59	52050036

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A3/V1/AW/K, Bz, , doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno**

- Monitore doppia canna idroschiuma tipo A3/V1/AW/K,
ad azionamento manuale con timone di brandeggio per installazione fissa
- corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 - azionamento mediante timone di brandeggio con dispositivi di blocco sull'alzo e sulla rotazione per l'arresto del monitore in ogni posizione
 - movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio
 - rotazione 360° senza punto morto
alzo +65°/-55°
 - flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
In alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 - con valvola di commutazione a sfera tipo V1 in lega leggera G-AlSi9 per operazioni con doppia canna idroschiuma,
 - con canna idrica in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico manuale di tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9, portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 - con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW,
con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 - (in alternativa con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/getto a lama orizzontale)
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	67	5273226910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	67	5273226920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	69	5273226930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	69	5273226940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	73	5273226950 52059721

(I)= canna idrica (S)= canna schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	67	5273221910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	67	5273221920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	69	5273221930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	69	5273221940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	73	5273221950 52059721

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	66	5273225910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	66	5273225920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	68	5273225930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	68	5273225940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	72	5273225950 52059721

Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis.n.
A3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	66	5273220910 52059721
A3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	66	5273220920 52059721
A3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	68	5273220930 52059721
A3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	68	5273220940 52059721
A3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	72	5273220950 52059721

(I)= canna idrica (S)= canna schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.