



Monitori A8-Hy

Monitori A8-Hy LL (Lega Leggera G-AlSi9)

- A8-Hy/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- A8-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato
- A8-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A8-Hy/A, LL, con canna idroschiuma

Monitori A8-Hy Bz (Bronzo Bz N7)

- A8-Hy/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- A8-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato
- A8-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato
- A8-Hy/A, Bz, con canna idroschiuma

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



Monitori A8-Hy LL

A8-Hy/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

- Monitore idroschiama a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/F,
corpo in lega leggera G-AlSi9,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
- canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera G-AlSi9,
- portata da 20.000 lt/min a 30.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278148030	95	20.000	11,0	120	395	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278148050	120	30.000	13,0	150	503	52549911
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278143030	95	20.000	11,0	120	395	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278143050	120	30.000	13,0	150	503	52549911

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278149030	95	20.000	11,0	120	407	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278149050	120	30.000	13,0	150	515	52549911
Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278144030	95	20.000	11,0	120	407	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278144050	120	30.000	13,0	150	505	52549911

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.


A8-Hy/F, LL, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/F,
 corpo in lega leggera G-AlSi9,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 -movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 -movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
 - canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera G-AlSi9,
 - portata da 20.000 lt/min a 30.000 lt/min,
 con testa frazionatrice a comando oleodinamico e per getto pieno frazionato e getto pieno,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278148060	95	20.000	11,0	120	419	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278148070	120	30.000	13,0	150	540	52549912
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278143060	95	20.000	11,0	120	419	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278143070	120	30.000	13,0	150	540	52549912

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278149060	95	20.000	11,0	120	431	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278149070	120	30.000	13,0	150	552	52549912
Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278144060	95	20.000	11,0	120	431	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278144070	120	30.000	13,0	150	552	52549912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A8-Hy/FOG, LL, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/FOG,
 corpo in lega leggera G-AlSi9,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 - movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 - movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
 - con bocchello idroschiuma a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione in lega leggera G-AlSi9 con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza, max angolo di dispersione 130°,
 - portata 20.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

8" ANSI 150 lbs R.F. flange						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278148100	20.000	8,5	120	429	52549914
Flangia DN 200 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278143100	20.000	8,5	120	429	52549914

10" ANSI 150 lbs R.F. flange						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278149100	20.000	8,5	120	441	52549914
Flangia DN 250 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278144100	20.000	8,5	120	441	52549914

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A8-Hy/A, LL, con canna idroschiuma**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/A,
corpo in lega leggera G-AlSi9,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
- movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
- movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
- con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
- portata 20.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278148230	A20.000	20.000	11,5	110	448	52549915
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278143230	A20.000	20.000	11,5	110	448	52549915

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278149230	A20.000	20.000	11,5	110	460	52549915
Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278144230	A20.000	20.000	11,5	110	460	52549915

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Monitori A8-Hy Bz

A8-Hy/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

- Monitore idroschiama a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/F,
corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340° (regolabile),
alzo +80° / -50° (regolabile)
- flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
- canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera G-AlSi9,
- portata da 20.000 lt/min a 30.000 lt/min,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278248230	95	20.000	11,0	120	612	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278248250	120	30.000	13,0	150	695	52549911
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278243230	95	20.000	11,0	120	612	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278243250	120	30.000	13,0	150	695	52549911

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278249230	95	20.000	11,0	120	640	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278249250	120	30.000	13,0	150	723	52549911
Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278244230	95	20.000	11,0	120	640	52549910
A8-Hy/F 30.000	5278244250	120	30.000	13,0	150	723	52549911

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.


A8-Hy/F, Bz, con canna idrica e bocchello idrico con testa frazionatrice a comando oleodinamico per getto pieno e frazionato

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/F,
 corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 -movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 -movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
 - canna idrica in acciaio inox, completa di stabilizzatori di flusso con bocchello in lega leggera G-AlSi9,
 - portata da 20.000 lt/min a 30.000 lt/min,
 con testa frazionatrice a comando oleodinamico e per getto pieno frazionato e getto pieno,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278248060	95	20.000	11,0	120	636	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278248070	120	30.000	13,0	150	732	52549912
Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278243060	95	20.000	11,0	120	636	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278243070	120	30.000	13,0	150	732	52549912

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278249060	95	20.000	11,0	120	664	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278249070	120	30.000	13,0	150	760	52549912
Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/F 20.000	5278244060	95	20.000	11,0	120	664	52549913
A8-Hy/F 30.000	5278244070	120	30.000	13,0	150	760	52549912

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A8-Hy/FOG, Bz, con bocchello idrico a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione per getto pieno e nebulizzato**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/FOG,
 corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 - movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 - movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
 - con bocchello idroschiuma a comando oleodinamico a bilanciamento di pressione in lega leggera G-AISI9 con rivestimento in materiale sintetico ad alta resistenza, max angolo di dispersione 130°,
 - portata 20.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

8" ANSI 150 lbs R.F. flange						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278248100	20.000	8,5	120	631	52549914
Flangia DN 200 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278243100	20.000	8,5	120	631	52549914

10" ANSI 150 lbs R.F. flange						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278249100	20.000	8,5	120	659	52549914
Flangia DN 250 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 7 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8 Hy/Fog	5278244100	20.000	8,5	120	659	52549914

* Gittata minima garantita alla pressione nominale

**A8-Hy/A, Bz, con canna idroschiuma**

- Monitore idroschiuma a telecomando oleodinamico tipo A8 Hy/A,
 corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 giunti di rotazione in bronzo/alluminio G-Cu Al11 Fe4 (ASTM B 148/954) con sfere del cuscinetto in acciaio inossidabile AISI 304 per uso in ambiente marino,
 - movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
 comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
 con volantini per azionamento manuale di emergenza,
 - movimento orizzontale e verticale su giunti a sfere con nippli di grassaggio,
 rotazione 340° (regolabile),
 alzo +80° / -50° (regolabile)
 - flangia di ingresso 8" ANSI 150 lbs RF o DN 200 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 10" ANSI 150 lbs RF, o DN 250 UNI PN 16
 - con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
 - portata 20.000 lt/min,
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 8" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278248230	A20.000	20.000	11,5	110	666	52549915

Flangia DN 200 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278243230	A20.000	20.000	11,5	110	666	52549915

Flangia 10" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278249230	A20.000	20.000	11,5	110	694	52549915

Flangia DN 250 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 9,5 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A8-Hy/A 20.000	5278244230	A20.000	20.000	11,5	110	694	52549915

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.