



Monitori AS3

Monitori AS3 LL (Lega Leggera G-AlSi9)

- AS3/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- AS3/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- AS3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- AS3/A, LL, con canna idroschiuma
- AS3/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- AS3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante
- AS3/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- AS3/V1/AW/F, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

Monitori AS3 Bz (Bronzo Bz N7)

- AS3/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno
- AS3/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato
- AS3/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato
- AS3/A, Bz, con canna idroschiuma
- AS3/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale
- AS3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante
- AS3/AW-Def, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale
- AS3/V1/AW/F, Bz, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati



AS3 Monitors LL

AS3/F, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo AS3/F,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AISI9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera G-AISI9

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273116010	24	1.000	8,2	50	30	52069901
AS3/F 1.600	5273116020	30	1.600	8,6	55	30	52069901
AS3/F 2.000	5273116030	32	2.000	8,9	60	30	52069901
AS3/F 2.400	5273116040	36	2.400	9,3	62	30,5	52069901
AS3/F 3.000	5273116050	40	3.000	10,0	65	30,5	52069901
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273111010	24	1.000	8,2	50	30	52069901
AS3/F 1.600	5273111020	30	1.600	8,6	55	30	52069901
AS3/F 2.000	5273111030	32	2.000	8,9	60	30	52069901
AS3/F 2.400	5273111040	36	2.400	9,3	62	30,5	52069901
AS3/F 3.000	5273111050	40	3.000	10,0	65	30,5	52069901

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273115010	24	1.000	8,2	50	30	52069901
AS3/F 1.600	5273115020	30	1.600	8,6	55	30	52069901
AS3/F 2.000	5273115030	32	2.000	8,9	60	30	52069901
AS3/F 2.400	5273115040	36	2.400	9,3	62	30,5	52069901
AS3/F 3.000	5273115050	40	3.000	10,0	65	30,5	52069901
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273110010	24	1.000	8,2	50	30	52069901
AS3/F 1.600	5273110020	30	1.600	8,6	55	30	52069901
AS3/F 2.000	5273110030	32	2.000	8,9	60	30	52069901
AS3/F 2.400	5273110040	36	2.400	9,3	62	30,5	52069901
AS3/F 3.000	5273110050	40	3.000	10,0	65	30,5	52069901

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/K, LL, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato**

Monitore idroschiama tipo AS3/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e

bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273116110	24	1.000	8,2	50	47	52069906
AS3/K 1.600	5273116120	30	1.600	8,6	55	47	52069906
AS3/K 2.000	5273116130	32	2.000	8,9	60	47	52069906
AS3/K 2.400	5273116140	36	2.400	9,3	62	47,5	52069906
AS3/K 3.000	5273116150	40	3.000	10,0	65	47,5	52069906
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273111110	24	1.000	8,2	50	47	52069906
AS3/K 1.600	5273111120	30	1.600	8,6	55	47	52069906
AS3/K 2.000	5273111130	32	2.000	8,9	60	47	52069906
AS3/K 2.400	5273111140	36	2.400	9,3	62	47,5	52069906
AS3/K 3.000	5273111150	40	3.000	10,0	65	47,5	52069906

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273115110	24	1.000	8,2	50	47	52069906
AS3/K 1.600	5273115120	30	1.600	8,6	55	47	52069906
AS3/K 2.000	5273115130	32	2.000	8,9	60	47	52069906
AS3/K 2.400	5273115140	36	2.400	9,3	62	47,5	52069906
AS3/K 3.000	5273115150	40	3.000	10,0	65	47,5	52069906
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273110110	24	1.000	8,2	50	47	52069906
AS3/K 1.600	5273110120	30	1.600	8,6	55	47	52069906
AS3/K 2.000	5273110130	32	2.000	8,9	60	47	52069906
AS3/K 2.400	5273110140	36	2.400	9,3	62	47,5	52069906
AS3/K 3.000	5273110150	40	3.000	10,0	65	47,5	52069906

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/MS, LL, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

Monitore idroschiuma tipo AS3/MS,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AISI9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con bocchello idrico regolabile tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in lega leggera G-AISI9,

portata da 1.800 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273116000	1.800	8,7	40	30	52069910
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273111000	1.800	8,7	40	30	52069910
Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273115000	1.800	8,7	40	30	52069910
Flangia DN 80 DIN PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273110000	1.800	8,7	40	30	52069910

*Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/A, LL, con canna idroschiuma**

Monitore idroschiuma tipo AS3/A,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273116410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52069916
AS3/A 1.600	5273116420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52069916
AS3/A 2.000	5273116430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52069916
AS3/A 2.400	5273116440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52069916
AS3/A 3.000	5273116450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52069916
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273111410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52069916
AS3/A 1.600	5273111420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52069916
AS3/A 2.000	5273111430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52069916
AS3/A 2.400	5273111440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52069916
AS3/A 3.000	5273111450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52069916

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273115410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52069916
AS3/A 1.600	5273115420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52069916
AS3/A 2.000	5273115430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52069916
AS3/A 2.400	5273115440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52069916
AS3/A 3.000	5273115450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52069916
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273110410	A 1.000	1.000	8,2	45	49	52069916
AS3/A 1.600	5273110420	A 1.600	1.600	8,6	50	49	52069916
AS3/A 2.000	5273110430	A 2.000	2.000	8,9	54	50	52069916
AS3/A 2.400	5273110440	A 2.400	2.400	9,3	56	50	52069916
AS3/A 3.000	5273110450	A 3.000	3.000	10,0	60	51	52069916

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/A-Def, LL, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale

- Monitore idroschiuma tipo AS3/A-Def,
ad azionamento manuale mediante volantini
-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,
-rotazione 360° senza punto morto,
alzo +80°/-55°,
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273116490	A 1.000	1.000	8,2	45	51	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273116680	A 1.600	1.600	8,6	50	51	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273116470	A 2.000	2.000	8,9	54	52	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273116500	A 2.400	2.400	9,3	56	52	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273116480	A 3.000	3.000	10,0	60	53	52069919
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273111490	A 1.000	1.000	8,2	45	51	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273111680	A 1.600	1.600	8,6	50	51	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273111470	A 2.000	2.000	8,9	54	52	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273111500	A 2.400	2.400	9,3	56	52	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273111480	A 3.000	3.000	10,0	60	53	52069919

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273115490	A 1.000	1.000	8,2	45	51	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273115680	A 1.600	1.600	8,6	50	51	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273115470	A 2.000	2.000	8,9	54	52	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273115500	A 2.400	2.400	9,3	56	52	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273115480	A 3.000	3.000	10,0	60	53	52069919
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273110490	A 1.000	1.000	8,2	45	51	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273110680	A 1.600	1.600	8,6	50	51	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273110470	A 2.000	2.000	8,9	54	52	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273110500	A 2.400	2.400	9,3	56	52	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273110480	A 3.000	3.000	10,0	60	53	52069919

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/AW, LL, con canna idroschiuma autoaspirante

Monitore idroschiuma tipo AS3/AW,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273116510	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52069917
AS3/AW 1.600	5273116520	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52069917
AS3/AW 2.000	5273116530	AW 2.000	2.000	8,9	54	56	52069917
AS3/AW 2.400	5273116540	AW 2.400	2.400	9,3	56	56	52069917
AS3/AW 3.000	5273116550	AW 3.000	3.000	10,0	60	58	52069917
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273111510	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52069917
AS3/AW 1.600	5273111520	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52069917
AS3/AW 2.000	5273111530	AW 2.000	2.000	8,9	54	56	52069917
AS3/AW 2.400	5273111540	AW 2.400	2.400	9,3	56	56	52069917
AS3/AW 3.000	5273111550	AW 3000	3.000	10,0	60	58	52069917

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273115510	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52069917
AS3/AW 1.600	5273115520	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52069917
AS3/AW 2.000	5273115530	AW 2.000	2.000	8,9	54	56	52069917
AS3/AW 2.400	5273115540	AW 2.400	2.400	9,3	56	56	52069917
AS3/AW 3.000	5273115550	AW 3.000	3.000	10,0	60	58	52069917
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273110510	AW 1.000	1.000	8,2	45	55	52069917
AS3/AW 1.600	5273110520	AW 1.600	1.600	8,6	50	55	52069917
AS3/AW 2.000	5273110530	AW 2.000	2.000	8,9	54	56	52069917
AS3/AW 2.400	5273110540	AW 2.400	2.400	9,3	56	56	52069917
AS3/AW 3.000	5273110550	AW 3.000	3.000	10,0	60	58	52069917

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/AW-Def, LL, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale

- Monitore idroschiuma tipo AS3/AW-Def,
ad azionamento manuale mediante volantini
- corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,
 - azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio
 - movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,
 - rotazione 360° senza punto morto,
alzo +80°/-55°,
 - flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 - con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273116590	AW 1.000	1.000	8,2	45	59	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273116780	AW 1.600	1.600	8,6	50	59	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273116570	AW 2.000	2.000	8,9	54	60	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273116600	AW 2.400	2.400	9,3	56	60	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273116580	AW 3.000	3.000	10,0	60	62	52069918
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273111590	AW 1.000	1.000	8,2	45	59	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273111780	AW 1.600	1.600	8,6	50	59	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273111570	AW 2.000	2.000	8,9	54	60	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273111600	AW 2.400	2.400	9,3	56	60	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273111580	AW 3000	3.000	10,0	60	62	52069918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273115590	AW 1.000	1.000	8,2	45	59	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273115780	AW 1.600	1.600	8,6	50	59	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273115570	AW 2.000	2.000	8,9	54	60	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273115600	AW 2.400	2.400	9,3	56	60	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273115580	AW 3.000	3.000	10,0	60	62	52069918
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273110590	AW 1.000	1.000	8,2	45	59	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273110780	AW 1.600	1.600	8,6	50	59	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273110570	AW 2.000	2.000	8,9	54	60	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273110600	AW 2.400	2.400	9,3	56	60	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273110580	AW 3.000	3.000	10,0	60	62	52069918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/V1/AW/K, LL, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo AS3/V1/AW/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in lega leggera resistente all'acqua di mare G-AlSi9,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con valvola di commutazione a sfera tipo V1 in lega leggera G-AlSi9 per operazioni con doppia canna idroschiuma,

-con canna idrica in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico manuale di tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW,

con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,

-(in alternativa con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/getto a lama orizzontale)

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(F)	81	5273116910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(F)	81	5273116920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(F)	82	5273116930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(F)	82	5273116940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(F)	84	5273116950 52069923

(I)=canna idrica (F)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	81	5273111910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	81	5273111920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	82	5273111930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	82	5273111940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	84	5273111950 52069923

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	81	5273115910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	81	5273115920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	82	5273115930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	82	5273115940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	84	5273115950 52069923

Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	81	5273110910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	81	5273110920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	82	5273110930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	82	5273110940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	84	5273110950 52069923

(I)=canna idrica (F)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Monitori AS3 Bz

AS3/F, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico per getto pieno

Monitore idroschiuma tipo AS3/F,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico per getto pieno in lega leggera G-AlSi9

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273216010	24	1.000	8,2	50	65	52069901
AS3/F 1.600	5273216020	30	1.600	8,6	55	65	52069901
AS3/F 2.000	5273216030	32	2.000	8,9	60	65	52069901
AS3/F 2.400	5273216040	36	2.400	9,3	62	65	52069901
AS3/F 3.000	5273216050	40	3.000	10,0	65	65	52069901
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273211010	24	1.000	8,2	50	65	52069901
AS3/F 1.600	5273211020	30	1.600	8,6	55	65	52069901
AS3/F 2.000	5273211030	32	2.000	8,9	60	65	52069901
AS3/F 2.400	5273211040	36	2.400	9,3	62	65	52069901
AS3/F 3.000	5273211050	40	3.000	10,0	65	65	52069901

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273215010	24	1.000	8,2	50	64	52069901
AS3/F 1.600	5273215020	30	1.600	8,6	55	64	52069901
AS3/F 2.000	5273215030	32	2.000	8,9	60	64	52069901
AS3/F 2.400	5273215040	36	2.400	9,3	62	64	52069901
AS3/F 3.000	5273215050	40	3.000	10,0	65	64	52069901
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/F 1.000	5273210010	24	1.000	8,2	50	64	52069901
AS3/F 1.600	5273210020	30	1.600	8,6	55	64	52069901
AS3/F 2.000	5273210030	32	2.000	8,9	60	64	52069901
AS3/F 2.400	5273210040	36	2.400	9,3	62	64	52069901
AS3/F 3.000	5273210050	40	3.000	10,0	65	64	52069901

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/K, Bz, con canna idrica trafilata e bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto frazionato**

Monitore idroschiama tipo AS3/K,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idrica trafilata in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e

bocchello idrico regolabile tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273216110	24	1.000	8,2	50	86,5	52069906
AS3/K 1.600	5273216120	30	1.600	8,6	55	86,5	52069906
AS3/K 2.000	5273216130	32	2.000	8,9	60	86,5	52069906
AS3/K 2.400	5273216140	36	2.400	9,3	62	86,5	52069906
AS3/K 3.000	5273216150	40	3.000	10,0	65	86,5	52069906
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273211110	24	1.000	8,2	50	86,5	52069906
AS3/K 1.600	5273211120	30	1.600	8,6	55	86,5	52069906
AS3/K 2.000	5273211130	32	2.000	8,9	60	86,5	52069906
AS3/K 2.400	5273211140	36	2.400	9,3	62	86,5	52069906
AS3/K 3.000	5273211150	40	3.000	10,0	65	86,5	52069906

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273215110	24	1.000	8,2	50	86,5	52069906
AS3/K 1.600	5273215120	30	1.600	8,6	55	86,5	52069906
AS3/K 2.000	5273215130	32	2.000	8,9	60	86,5	52069906
AS3/K 2.400	5273215140	36	2.400	9,3	62	86,5	52069906
AS3/K 3.000	5273215150	40	3.000	10,0	65	86,5	52069906
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/K 1.000	5273210110	24	1.000	8,2	50	86,5	52069906
AS3/K 1.600	5273210120	30	1.600	8,6	55	86,5	52069906
AS3/K 2.000	5273210130	32	2.000	8,9	60	86,5	52069906
AS3/K 2.400	5273210140	36	2.400	9,3	62	86,5	52069906
AS3/K 3.000	5273210150	40	3.000	10,0	65	86,5	52069906

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/MS, Bz, con bocchello idrico regolabile per getto pieno e getto nebulizzato**

Monitore idroschiama tipo AS3/MS,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con bocchello idrico regolabile tipo MS per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 130°) in bronzo Bz N7,

portata da 1.800 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273216000	1.800	8,7	40	85	52069910
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273211000	1.800	8,7	40	85	52069910
Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273215000	1.800	8,7	40	84	52069910
Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/MS 1.800	5273211000	1.800	8,7	40	84	52069910

*Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/A, Bz, con canna idroschiuma**

Monitore idroschiuma tipo AS3/A,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273216410	A 1.000	1.000	8,2	45	94	52069916
AS3/A 1.600	5273216420	A 1.600	1.600	8,6	50	94	52069916
AS3/A 2.000	5273216430	A 2.000	2.000	8,9	54	95	52069916
AS3/A 2.400	5273216440	A 2.400	2.400	9,3	56	95	52069916
AS3/A 3.000	5273216450	A 3.000	3.000	10,0	60	96	52069916
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273211410	A 1.000	1.000	8,2	45	94	52069916
AS3/A 1.600	5273211420	A 1.600	1.600	8,6	50	94	52069916
AS3/A 2.000	5273211430	A 2.000	2.000	8,9	54	95	52069916
AS3/A 2.400	5273211440	A 2.400	2.400	9,3	56	95	52069916
AS3/A 3.000	5273211450	A 3.000	3.000	10,0	60	96	52069916

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273215410	A 1.000	1.000	8,2	45	93	52069916
AS3/A 1.600	5273215420	A 1.600	1.600	8,6	50	93	52069916
AS3/A 2.000	5273215430	A 2.000	2.000	8,9	54	94	52069916
AS3/A 2.400	5273215440	A 2.400	2.400	9,3	56	94	52069916
AS3/A 3.000	5273215450	A 3.000	3.000	10,0	60	95	52069916
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000	5273210410	A 1.000	1.000	8,2	45	93	52069916
AS3/A 1.600	5273210420	A 1.600	1.600	8,6	50	93	52069916
AS3/A 2.000	5273210430	A 2.000	2.000	8,9	54	94	52069916
AS3/A 2.400	5273210440	A 2.400	2.400	9,3	56	94	52069916
AS3/A 3.000	5273210450	A 3.000	3.000	10,0	60	95	52069916

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/A-Def, Bz, con canna idroschiuma e deflettore ad azionamento manuale

- Monitore idroschiuma tipo AS3/A-Def,
ad azionamento manuale mediante volantini
-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox
-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,
-rotazione 360° senza punto morto,
alzo +80°/-55°,
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
-con canna combinata idroschiuma tipo A con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273216490	A 1.000	1.000	8,2	45	100	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273216680	A 1.600	1.600	8,6	50	100	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273216470	A 2.000	2.000	8,9	54	101	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273216500	A 2.400	2.400	9,3	56	101	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273216480	A 3.000	3.000	10,0	60	102	52069919
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273211490	A 1.000	1.000	8,2	45	100	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273211680	A 1.600	1.600	8,6	50	100	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273211470	A 2.000	2.000	8,9	54	101	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273211500	A 2.400	2.400	9,3	56	101	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273211480	A 3.000	3.000	10,0	60	102	52069919

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273215490	A 1.000	1.000	8,2	45	99	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273215680	A 1.600	1.600	8,6	50	99	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273215470	A 2.000	2.000	8,9	54	100	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273215500	A 2.400	2.400	9,3	56	100	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273215480	A 3.000	3.000	10,0	60	101	52069919
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/A 1.000-Def	5273210490	A 1.000	1.000	8,2	45	99	52069919
AS3/A 1.600-Def	5273210680	A 1.600	1.600	8,6	50	99	52069919
AS3/A 2.000-Def	5273210470	A 2.000	2.000	8,9	54	100	52069919
AS3/A 2.400-Def	5273210500	A 2.400	2.400	9,3	56	100	52069919
AS3/A 3.000-Def	5273210480	A 3.000	3.000	10,0	60	101	52069919

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante

Monitore idroschiuma tipo AS3/AW,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

- verniciatura protettiva esterna: sabbatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273216510	AW 1.000	1.000	8,2	45	103	52069917
AS3/AW 1.600	5273216520	AW 1.600	1.600	8,6	50	103	52069917
AS3/AW 2.000	5273216530	AW 2.000	2.000	8,9	54	105	52069917
AS3/AW 2.400	5273216540	AW 2.400	2.400	9,3	56	105	52069917
AS3/AW 3.000	5273216550	AW 3.000	3.000	10,0	60	109	52069917
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273211510	AW 1.000	1.000	8,2	45	103	52069917
AS3/AW 1.600	5273211520	AW 1.600	1.600	8,6	50	103	52069917
AS3/AW 2.000	5273211530	AW 2.000	2.000	8,9	54	105	52069917
AS3/AW 2.400	5273211540	AW 2.400	2.400	9,3	56	105	52069917
AS3/AW 3.000	5273211550	AW 3000	3.000	10,0	60	109	52069917

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273215510	AW 1.000	1.000	8,2	45	102	52069917
AS3/AW 1.600	5273215520	AW 1.600	1.600	8,6	50	102	52069917
AS3/AW 2.000	5273215530	AW 2.000	2.000	8,9	54	104	52069917
AS3/AW 2.400	5273215540	AW 2.400	2.400	9,3	56	104	52069917
AS3/AW 3.000	5273215550	AW 3.000	3.000	10,0	60	108	52069917
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000	5273210510	AW 1.000	1.000	8,2	45	102	52069917
AS3/AW 1.600	5273210520	AW 1.600	1.600	8,6	50	102	52069917
AS3/AW 2.000	5273210530	AW 2.000	2.000	8,9	54	104	52069917
AS3/AW 2.400	5273210540	AW 2.400	2.400	9,3	56	104	52069917
AS3/AW 3.000	5273210550	AW 3.000	3.000	10,0	60	108	52069917

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**AS3/AW, Bz, con canna idroschiuma autoaspirante e deflettore ad azionamento manuale**

Monitore idroschiuma tipo AS3/AW-Def,

ad azionamento manuale mediante volantini

-corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,

-azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox

-movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,

-rotazione 360° senza punto morto,

alzo +80°/-55°,

-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16

in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16

-con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,

portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,

con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt.

completa di deflettore ad azionamento manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno / getto a lama orizzontale

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273216590	AW 1.000	1.000	8,2	45	118	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273216780	AW 1.600	1.600	8,6	50	118	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273216570	AW 2.000	2.000	8,9	54	120	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273216600	AW 2.400	2.400	9,3	56	120	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273216580	AW 3.000	3.000	10,0	60	123	52069918
Flangia DN 100 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273211590	AW 1.000	1.000	8,2	45	118	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273211780	AW 1.600	1.600	8,6	50	118	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273211570	AW 2.000	2.000	8,9	54	120	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273211600	AW 2.400	2.400	9,3	56	120	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273211580	AW 3000	3.000	10,0	60	123	52069918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273215590	AW 1.000	1.000	8,2	45	117	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273215780	AW 1.600	1.600	8,6	50	117	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273215570	AW 2.000	2.000	8,9	54	119	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273215600	AW 2.400	2.400	9,3	56	119	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273215580	AW 3.000	3.000	10,0	60	142	52069918
Flangia DN 80 UNI PN 16							
Tipo	Codice n.	Canna schiuma tipo	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
AS3/AW 1.000Def	5273210590	AW 1.000	1.000	8,2	45	117	52069918
AS3/AW 1.600Def	5273210780	AW 1.600	1.600	8,6	50	117	52069918
AS3/AW 2.000Def	5273210570	AW 2.000	2.000	8,9	54	119	52069918
AS3/AW 2.400Def	5273210600	AW 2.400	2.400	9,3	56	119	52069918
AS3/AW 3.000Def	5273210580	AW 3.000	3.000	10,0	60	142	52069918

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



AS3/V1/AW/K, Bz, doppia canna idroschiuma autoaspirante e canna idrica con bocchello per getto pieno

- Monitore idroschiuma tipo AS3/V1/AW/K,
 ad azionamento manuale mediante volantini
 -corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
 -azionamento mediante volantini con coppie di ingranaggi autobloccanti con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox
 -movimenti di alzo e di rotazione su anelli in teflon autolubrificanti con nippli di grassaggio,
 -rotazione 360° senza punto morto,
 alzo +80°/-55°,
 -flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
 in alternativa flangia di ingresso 3" ANSI 150 lbs RF, o DN 80 UNI PN 16
 -con valvola di commutazione a sfera tipo V1 in lega leggera G-AlSi9 per operazioni con doppia canna idroschiuma,
 -con canna idrica in lega leggera con stabilizzatori di flusso interni e bocchello idrico manuale di tipo K per getto pieno e getto frazionato (max angolo di dispersione 30°) in lega leggera G-AlSi9, portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 -con canna idroschiuma autoaspirante tipo AW,
 con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304, portata da 1.000 lt/min a 3.000 lt/min,
 con valvola di regolazione della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno e tubo aspirante da 2,5 mt,
 -(in alternativa con deflettore a schiuma manuale in acciaio inox AISI 304 per getto pieno/getto a lama orizzontale)
 - verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
 n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
 n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
 spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
 spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	129	5273216910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(I)	129	5273216920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(I)	132	5273216930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	132	5273216940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	135	5273216950 52069923

(I)=canna idrica (S) canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	129	5273211910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	129	5273211920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	132	5273211930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	132	5273211940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	135	5273211950 52069923

Flangia 3" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	128	5273215910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	128	5273215920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	131	5273215930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	131	5273215940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	134	5273215950 52069923

Flangia DN 80 UNI PN 16						
Tipo	Diametro bocchello Ø (mm.)	Portata a 8 bar (lt./min.)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Codice n. Dis. n.
AS3/V1/AW 1.000/K	24	1.000 1.000	8,2 8,2	50(I) 45(S)	128	5273210910 52069923
AS3/V1/AW 1.600/K	30	1.600 1.600	8,6 8,6	55(I) 50(S)	128	5273210920 52069923
AS3/V1/AW 2.000/K	32	2.000 2.000	8,9 8,9	60(I) 54(S)	131	5273210930 52069923
AS3/V1/AW 2.400/K	36	2.400 2.400	9,3 9,3	62(I) 56(S)	131	5273210940 52069923
AS3/V1/AW 3.000/K	40	3.000 3.000	10,0 10,0	65(I) 60(S)	134	5273210950 52069923

(I)=canna idrica (S)= canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.