



RIEPILOGO GENERALE

UGELLI SPRUZZATORI

La Caccialanza & C. costruisce ugelli spruzzatori con varie caratteristiche di gittata e portata per uso antincendio e industriale..

Sono usati in tutto il mondo per il raffreddamento di serbatoi di stoccaggio e di altre strutture analoghe, per impianti a pioggia e a diluvio, per barriere d'acqua, nelle acciaierie, per impianti e colonne di raffreddamento industriali, ecc.

Gli ugelli spruzzatori della Caccialanza & C. sono disponibili nei seguenti materiali:

- ottone
- bronzo
- acciaio inox
- Hastelloy
- PVC
- PTFE

e con i seguenti tipi di getto:

- a cono pieno
- cono cavo
- a lama
- quadro in ottone

Gli ugelli spruzzatori della Caccialanza & C. più diffusi sono:

- **tipo S media velocità ugello spruzzatore getto a cono pieno**
- **tipo L e tipo LB ugello spruzzatore getto a lama**
- **tipo MR ugello spruzzatore a fungo**
- **tipo CP alta velocità ugello spruzzatore getto a cono**
- **tipo CC alta velocità ugello spruzzatore a cono cavo**

Informazioni dettagliate sui differenti tipi di ugelli spruzzatori vengono inviate su richiesta.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati