



Monitori A4 DA -Hy

Doppio agente per polvere e miscela schiumogena

Monitori A4-Hy LL (Lega Leggera G-AlSi9)

- A4-Hy/DA/F/P, LL, doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere

Monitori A4-Hy Bz (Bronzo Bz N7)

- A4-Hy/DA/F/P, Bz, doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati

**A4-Hy/DA/LL doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere**

- Monitore idroschiuma doppio agente a telecomando oleodinamico A4 Hy/DA,
corpo in lega leggera G-AlSi9,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio al carbonio,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340°,
alzo +75° / -60°,
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16
- con doppia uscita per canna schiuma e polvere
- con canna a schiuma tipo A con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
-con canna polvere con nipplo portacanna in lega leggera G-AlSi9 e canna in acciaio inox AISI 304,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittat a (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274146820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	98	52859907
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittat a (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274141820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	98	52859907

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274147820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	102	52859907
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274142820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	102	52859907

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.

**A4-Hy/DA/Bz doppio agente con canna idroschiuma e canna a polvere**

- Monitore idroschiuma doppio agente a telecomando oleodinamico A4 Hy/DA,
corpo in bronzo Bz N7 per ambienti marini,
-movimento orizzontale e verticale mediante coppie di ingranaggi con ruota elicoidale in bronzo e vite senza fine in acciaio inox,
comandate da motori oleodinamici con fine corsa oleodinamici e commutatore per il passaggio dal movimento oleodinamico telecomandato al movimento manuale,
con volantini per azionamento manuale di emergenza,
-movimento orizzontale e verticale su cuscinetti a sfere con nippli di grassaggio,
rotazione 340°,
alzo +75° / -60°,
-flangia di ingresso 4" ANSI 150 lbs RF, o DN 100 UNI PN 16
in alternativa flangia di ingresso 6" ANSI 150 lbs RF, o DN 150 UNI PN 16
- con doppia uscita per canna schiuma e polvere
- con canna a schiuma tipo A con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
-con canna powder con nipplo portacanna in bronzo Bz N7 e canna in acciaio inox AISI 304,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,
n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,
spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,
spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia 4" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274246820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	173	52859907
Flangia DN 100 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274241820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	173	52859907

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.



Flangia 6" ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274247820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	177	52859907
Flangia DN 150 UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Portata a 8 bar (lt./min.) Valore di emissione (kg/sec)	Pressione alla flangia d'ingresso (bar)	Gittata (mt.) *	Peso (Kg)	Dis. n.
A4-Hy/DA	5274242820	2.000(S) 40(P)	8,3 12	54(S) 40(P)	177	52859907

(P)= canna a polvere (S)=canna a schiuma

* Gittata minima garantita alla pressione nominale.