



Proporzionatori PP

Proporzionatore in pompa tipo PP,

-per portate di miscela acqua/ schiuma da

1.650÷10.000 lt./min. con 6% di liquido schiumogeno,

3.300÷20.000 lt./min. con 3% di liquido schiumogeno,

(portata di aspirazione liquido schiumogeno fino a 100 lt./min.),

- con valvola di regolazione della miscelazione 0÷6%,

- corpo, eiettore e cono diffusore in ottone,

- con valvola di ritegno in ottone,

- con valvola di non ritorno a molla in ottone all'ingresso del liquido schiumogeno,

- filettatura d'ingresso e d'uscita da 1½" a 2½" G maschio,

filettatura d'ingresso del liquido schiumogeno da 1½" a 2½" G femmina,

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Filettatura G maschio (ingresso/uscita) e G femmina (schiuma)							
Tipo	Codce n.	Portata miscela con 6% (lt/min)	Portata miscela con 3%(lt/min)	Filattatura all'ingresso/ uscita	Filettatura del liquido schiumogeno	Peso (Kg)	Dis. n.
PP 100	0416100000	1.650	3.300	1½"	1½"	6.6	04619999
PP 200	0416200000	3.300	6.600	2"	1½"	9.5	04619999
PP 400	0416313000	6.600	13.200	2"	2"	12.0	04619999
PP 600	0416414000	10.000	20.000	2½"	2½"	16.8	04619999

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati