



Versatori SK

Versatori tipo SK,
per installazione fissa su sistemi con immissione schiuma dall'alto su serbatoi di stoccaggio,
per montaggio a valle di lance schiuma tipo L,

- corpo in lamiera in acciaio saldato,
- flangia d'ingresso ANSI 150 lbs RF, o UNI PN 16
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Camera schiuma corrispondente	Flangia d'ingresso	Peso (Kg)	Dis. n.
SK 80	0401080100	L2st o L4st		3"	9.0	04010013
SK 100	0401100100	L8st o L10st	STO 2	4"	11.0	04010013
SK 125	0401125100		STO 4	5"	13.0	04010013
SK 150	0401150100	L12st o L16st	STO 8	6"	19.0	04010013
SK 200	0401200100	L20st, L24st o L32st		8"	26.0	04010013
SK 250	0401250100		STO 12/16	10"	37.0	04010013
SK 300	0401300100		STO 24/32	12"	51.0	04010013
Flangia UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Camera schiuma corrispondente	Flangia d'ingresso	Peso (Kg)	Dis. n.
SK 80	0401080000	L2st o L4st		DN80	7.0	04010013
SK 100	0401100000	L8st o L10st	STO 2	DN100	9.0	04010013
SK 125	0401125000		STO 4	DN125	10.0	04010013
SK 150	0401150000	L12st o L16st	STO 8	DN150	15.0	04010013
SK 200	0401200000	L20st, L24st o L32st		DN200	19.0	04010013
SK 250	0401250000		STO 12/16	DN250	29.0	04010013
SK 300	0401300000		STO 24/32	DN300	33.0	04010013

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati