



Versatori SKC

Versatori tipo SKC, con bulloni filettati per collegamento a controflangia sulla linea schiuma,

per installazione fissa per sistemi con immissione schiuma dall'alto,

per montaggio a valle di lance schiuma tipo L

- corpo in lamiera in acciaio saldato,

con bulloni filettati saldati alla base della plancia,

- per collegamento a controflangia ANSI 150 lbs RF, o UNI PN 16

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Per controflangia ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Camera schiuma corrispondente	Controflangia	Peso (Kg)	Dis. n.
SKC 80	0400080100	L2st o L4st		3"	3.5	04010215
SKC 100	0400100100	L8st o L10st	STO 2	4"	4.0	04010215
SKC 125	0400125100		STO 4	5"	4.5	04010215
SKC 150	0400150100	L12st o L16st	STO 8	6"	5.5	04010215
SKC 200	0400200100	L20st, L24st o L32st		8"	8.0	04010215
SKC 250	0400250100		STO 12/16	10"	12.0	04010215
SKC 300	0400300100		STO 24/32	12"	14.0	04010215
Per controflangia UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Camera schiuma corrispondente	Controflangia	Peso (Kg)	Dis. n.
SKC 80	0400080000	L2st o L4st		DN80	3.5	04010215
SKC 100	0400100000	L8st o L10st	STO 2	DN100	4.0	04010215
SKC 125	0400125000		STO 4	DN125	4.5	04010215
SKC 150	0400150000	L12st o L16st	STO 8	DN150	5.5	04010215
SKC 200	0400200000	L20st, L24st o L32st		DN200	8.0	04010215
SKC 250	0400250000		STO 12/16	DN250	12.0	04010215
SKC 300	0400300000		STO 24/32	DN300	14.0	04010215

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati