



Marmitte schiuma STO

Marmitte schiuma tipo STO,

per sistemi con immissione schiuma dall'alto su serbatoi a tetto fisso,

per montaggio a valle del flusso di lance a schiuma tipo L,

- corpo e copertura in acciaio in carbonio,
provvista di diaframma di rottura sigillante in vetro intercambiabile per la tenuta dei vapori dal serbatoio,

- coperchio rimovibile con boccaporto di ispezione e prova impianto,

- flangiate ANSI 150 lbs RF, o UNI PN 16

- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,

n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco $\geq 40\mu$,

n.2 mani a finire di vernice poliuretanica rosso RAL 3000,

spessore a secco $\geq 30\mu$ cad,

spessore complessivo a secco $\geq 100\mu$

Flangia ANSI 150 lbs R.F.						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
STO 2	0410110000	L2st	3"	4"	27.0	04100011
STO 4	0410210000	L4st	3"	5"	33.0	04100011
STO 8	0410310000	L8st o L10st	4"	6"	41.5	04100011
STO 12/16	0410410000	L12st o L16st	6"	10"	80.0	04100011
STO 24/32	0410610000	L20st, L24st o L32st	8"	12"	110.0	04100011
Flangia UNI PN 16						
Tipo	Codice n.	Lance corrispondenti	Flangia d'ingresso	Flangia d'uscita	Peso (Kg)	Dis. n.
STO 2	0410100000	L2st	DN 80	DN 100	25.0	04100011
STO 4	0410200000	L4st	DN 80	DN 125	32.0	04100011
STO 8	0410300000	L8st o L10st	DN 100	DN 150	35.0	04100011
STO 12/16	0410400000	L12st o L16st	DN 150	DN 250	75.0	04100011
STO 24/32	0410600000	L20st, L24st o L32st	DN 200	DN 300	97.0	04100011

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati