



## Iniettori ZR

Iniettori schiuma (proporzionatore di pressione) tipo ZR,  
per installazione fissa,

- portata miscela da 200 a 8.000 lt/min,
- corpo in bronzo BzN7,  
parti interne in acciaio inox AISI 316 /ottone,  
coperchio filettato in ottone,
- con foro calibrato per la regolazione automatica della percentuale di miscelazione del liquido schiumogeno (3% o 6% - secondo il modello),
- ingresso del liquido schiumogeno con valvola di ritegno DN 1" filettato G 1" femmina,  
uscita con tubo a becco 1" in acciaio in carbonio che deve essere saldato nella linea principale di alimentazione idrica,
- verniciatura protettiva esterna: sabbiatura SA 2,5,  
n.1 mano di fondo epossidico, spessore a secco  $\geq 40\mu$ ,  
n.2 mani a finire di vernice poliuretana rosso RAL 3000,  
spessore a secco  $\geq 30\mu$  cad,  
spessore complessivo a secco  $\geq 100\mu$

Filettature G femmine							
Tipo	Codice n.	Portata miscela (lt/min)	Percentuale del liquido schiumogeno	Ingresso del liquido schiumogeno	Uscita tubo a becco	Peso (Kg)	Dis. n.
ZR 2	0404002300 0404002000	200	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 4	0404004300 0404004000	400	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 8	0404008300 0404008000	800	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 12	0404012300 0404012000	1.200	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 16	0404016300 0404016000	1.600	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 20	0404020300 0404020000	2.000	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 24	0404024300 0404024000	2.400	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 32	0404032300 0404032000	3.200	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 40	0404040300 0404040000	4.000	3% 6%	DN 1"	DN 1"	5.8	04400002
ZR 2x24	0404048300 0404048000	5.000	3% 6%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002
ZR 2x32	0404064300 0404064000	6.000	3% 6%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002
ZR 2x40	0404080300 0404080000	8.000	3% 6%	DN 1"	DN 1"	10.8	04400002



Caccialanza & C.

Caccialanza & C. si riserva il diritto di cambiare o modificare senza preavviso qualunque dato o caratteristica allo scopo di apportare variazioni o modifiche volte a migliorare i prodotti presentati